Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферные пленки Misco Reflex 2350 / 2550 / 2850 (Misco)

1. **Описание:**
   Пленки серебристо-белого цвета, обладающие свойствами светоотражения (световозвратные).
   Используются для плоттерной резки с последующим термопереносом на ткань.
   Светоотражающие характеристики отвечают требованиям EN 471 (Class 2).
   Подложка – 2350 и 2550 -полиэстер на статике, **2850 – клейкая подложка!**

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Давление термопресса: несильное-среднее (3,0 bar).

3. **Инструкции:**
   - Температура переноса 150°C
   - перед резкой удалить у **MR2550 защитную бесцветную пленку на клеевой стороне**;
   - вырезать требуемое изображение на плоттере в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
   - положить на изделие или ткань монтажкой вверх и прижать термопрессом на 3-4 секунды;
   - удалить монтажку холодной и после этого еще раз прижать термопрессом на 15 секунд.

4. **Ткани:**
   Подходят для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
   Предварительная проба нанесения обязательна.
   Не подходят для тканей с пропитками.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°C вывернув наизнанку.
   Без отбеливателей.
   Глажка теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка и машинная сушка не рекомендуются.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферные пленки Misco Reflex 2370 / 2570 (Misco)

1. **Описание:**
   Пленки серебристо-серого цвета, обладающие свойствами светоотражения (световозвратные).
   Используются для плоттерной резки с последующим термопереносом на ткань.
   Светоотражающие характеристики отвечают требованиям EN 471 (Class 2).
   Подложка - MR2570 полиэстер на статике, MR2370 - **слегка клейкий полиэстер**.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Давление термопресса: несильное-среднее (3,0 bar).

3. **Инструкции:**
   - Температура переноса 145-150°C
   - перед резкой удалить у **2570 защитную бесцветную пленку на клеевой стороне**;
   - вырезать требуемое изображение на плоттере в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
   - положить на изделие или ткань монтажкой вверх и прижать термопрессом на 4-5 секунд;
   - удалить монтажку холодной и после этого еще раз прижать термопрессом на 10-15 секунд.

4. **Ткани:**
   Подходят для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
   Предварительная проба нанесения обязательна.
   Не подходят для тканей с пропитками.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°C вывернув наизнанку. Без отбеливателей.
   Глажка теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка и машинная сушка не рекомендуются.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферные пленки Misco Reflex COLOR (Misco)

1. **Описание:**
   Пленки различных цветов, обладающие свойствами светоотражения (световозвратные).
   Используются для плоттерной резки с последующим термопереносом на ткань.
   Подложка – полиэстер на статике.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Давление термопресса: несильное-среднее (3,0 bar).

3. **Инструкции:**
   - Температура переноса 140-150°C
   - перед резкой удалить у **2461-2467 защитную бесцветную пленку на клеевой стороне**;
   - вырезать требуемое изображение на плоттере в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
   - положить на изделие или ткань монтажкой вверх и прижать термопрессом на 2-3 секунды;
   - удалить монтажку горячей и после этого еще раз прижать термопрессом на 10 секунд.

4. **Ткани:**
   Подходят для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
   Предварительная проба нанесения обязательна.
   Не подходят для тканей с пропитками.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°C вывернув наизнанку. Без отбеливателей.
   Глажка теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка и машинная сушка не рекомендуются.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru