

## Переводная бумага DCT 4.5W (TheMagicTouch)

### 1. Рекомендация:

- Для темных твердых поверхностей. Бумага с белой подложкой.
- Благодаря высокой плотности и специальному покрытию подходит для безмасляных высокотемпературных цветных копировальных аппаратов и лазерных принтеров.
- Подача производится из лотка ручной подачи по одному листу.
- В пачке 50 листов.
- Плотность бумаги 200 гр./м2.

### 2. Копирование:

- Храните бумагу в прохладном и сухом месте.
- Используйте цветные лазерные принтеры или копиры
- Влажность должна быть от 30 до 60% (иначе возможно застревание бумаги в аппарате).
- При повышенной влажности рекомендуем просушить бумагу (3-5 сек. в незакрытом прессе).
- При печати используйте лоток прямой подачи бумаги.
- Функция «зеркальное изображение» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

### 3. Перенос:

- Вырежьте изображение по контуру, оставив поля около 1-2 мм.
- Изображение поместить в теплую воду примерно на одну минуту.
- Отделите изображение от подложки и поместите на изделие клеейкой стороной вниз (картинкой вверх).
- Разгладьте изображение силиконовым шпателем и выдавите из-под картинки излишнюю воду и воздушные пузырьки.
- Промокните картинку мягкой сухой тканью.
- Высушите изделие не менее 24 часов и, в случае необходимости, запеките в печи при температуре 180°C в течение 30 минут. Это придаст изображению блеск и усилит его механическую стойкость.

**Внимание !!!** Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

**Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.**