

Термотрансферная пленка Poli-Flex Nylon (Poli-Tape)

1. Описание:

Очень тонкая матовая, мягкая полиуретановая пленка со специальным клеевым слоем для нанесения на нейлон и ткани с пропитками. Палитра – 16 цветов.

Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.

Легко вырезается и вычищается. Высокая стойкость при стирке.

Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.

Угол заточки ножа: 45°.

Температура переноса: 145–150°C.

Время: сначала 3–4 сек., снять монтажку теплой, затем новый прижим на 15 сек.

Давление термопресса: легкое (2,0–2,5 bar).

3. Инструкция:

– вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде;

– удалить (вычистить) ненужные фрагменты;

– предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3–5 сек.

– положить на изделие или ткань подложкой вверх;

– прижать термопрессом дважды на требуемое время;

4. Ткани:

Подходит для нанесения на нейлон и ткани с водоотталкивающими пропитками.

Предварительный тест нанесения обязателен.

Не подходит для тканей окрашенных сублимацией. Для этих целей рекомендуем Poli-Flex Blockout.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 40°C

Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.

Химчистка: возможна сухая.

Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.