

## Термотрансферная пленка Poli-Flex Premium (Poli-Tape)

### 1. Описание:

Очень тонкая матовая, мягкая полиуретановая пленка.  
Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.  
Легко вырезается и вычищается. Высокая стойкость при стирке.  
Идеальна для многослойного нанесения.  
Подложка – клейкий полиэстер.

### 2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.  
Угол заточки ножа: 45°.  
Температура переноса: 160°C.  
Время: 15 сек.  
Давление термопресса: среднее (3,5 bar).

### 3. Инструкция:

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3–5 сек.
- положить на изделие или ткань подложкой вверх;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить подложку можно горячей

### 4. Ткани:

Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.  
Не подходит для тканей с пропитками и тканей обработанных и окрашенных сублимацией.  
Для этих целей рекомендуем использовать Poli-Flex Nylon и Poli-Flex Blockout.

### 5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 80°C  
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.  
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.  
Химчистка: возможна сухая.  
Машинная сушка: да.

**Внимание !!!** Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.  
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.