

Термотрансферная пленка Poli-Flex Stretch (Poli-Tape)

1. Описание:

Очень тонкая, эластичная, матовая, мягкая полиуретановая пленка. Палитра – 6 цветов.
Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
Легко вырезается и вычищается. Высокая стойкость при стирке.
Идеальна для многослойного нанесения.
Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°.
Температура переноса: 160°C.
Время: 15 сек.
Давление термопресса: среднее (3,5 bar).

3. Инструкция:

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3–5 сек.
- положить на изделие или ткань подложкой вверх;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить подложку можно горячей.

4. Ткани:

Подходит для нанесения на ткани с лайкрой, стретч, хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
Не подходит для тканей с пропитками и тканей обработанных и окрашенных сублимацией.
Для этих целей рекомендуем использовать Poli-Flex Nylon и Poli-Flex Blockout.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 80°C
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
Химчистка: возможна сухая.
Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.