

Переводная бумага SOD-200 (Powerful Papers)

1. Рекомендация:

- Для светлых твердых поверхностей: керамика, стекло, пластик, мыло, свечи, моделирование.
- Подходит для большинства цветных лазерных принтеров/копиров, использующих фьюзерное масло (с низкой или средней температурой фьюзера).
- Подача производится из лотка ручной подачи по одному листу.
- В пачке 50 листов.
- Плотность бумаги 160 гр./м2.

2. Копирование:

- Храните бумагу в прохладном и сухом месте.
- Используйте цветные лазерные принтеры или копиры
- Влажность должна быть от 30 до 60% (иначе возможно застревание бумаги в аппарате).
- При повышенной влажности рекомендуем просушить бумагу (3-5 сек. в незакрытом прессе).
- При печати используйте лоток прямой подачи бумаги.
- Функция «зеркальное изображение» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
- Установка плотности бумаги: для большинства принтеров Thick/Heavy Paper.
- Если температура на валах более 175°C - Plain Paper.

3. Перенос:

- Вырежьте изображение по контуру, оставив поля около 1-2 мм.
- Изображение поместить в теплую воду примерно на одну минуту.
- Отделите изображение от подложки и поместите на изделие клеейкой стороной вниз (картинкой вверх).
- Разгладьте изображение силиконовым шпателем и выдавите из-под картинки излишнюю воду и воздушные пузырьки.
- Промокните картинку мягкой сухой тканью.
- Высушите изделие не менее 24-48 часов и, в случае необходимости, запеките в печи при температуре 120°C в течение 15-20 минут. Это придаст изображению блеск и усилит его механическую стойкость.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.