

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка PS Poly-Twill (Stahls')

1. Описание:

Мягкая термотрансферная ткань.

Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.

Толщина пленки – 390 микрон. Подложка – полиэстер.

У этой ткани клейкая обратная сторона, что облегчает позиционирование принта на ткани.

Лицевая сторона открытая. Клеевая сторона лежит на подложке.

Можно делать многослойное нанесение.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.

Угол заточки ножа: 60°

Температура переноса: 165–1700°C. Время: 10–15 сек.

Давление термопресса: легкое.

3. Инструкция:

– вырезать на плоттере изображение в **ПРЯМОМ** виде (не в зеркальном!!!);

– снять с подложки вручную или при помощи термостойкой монтажки;

– **ОБЯЗАТЕЛЬНО** предварительно прогреть ткань в термопрессе 3–5 сек.

– положить на изделие клейкой стороной вниз;

– прижать термопрессом при температуре 165–175°C на 10–15 сек;

– Обметать края принта или закрыть их контур другим принтом из флока или флекса. Это надо для того, чтобы края не обтрепались при стирке.

4. Ткани: Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 40°C без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.

Химчистка: **НЕТ**.

Машинная сушка: да.

Внимание !!!

Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39

www.transfer78.ru