

Термотрансферная пленка Digital Invite Light (Plotterfilms)

1. Описание:

Мягкая белая полиуретановая пленка с матовой или глянцевой поверхностью..
Предназначена для печати экосольвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань. Толщина пленки – 90мк. Подложка – прозрачный полиэстер с небольшим клеевым слоем. Можно вырезать мелкие фрагменты с толщиной линий менее 1 мм.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°
Температура переноса: 150–155°C.
Время: 12–15 сек.
Давление термопресса: среднее.

3. Инструкция:

- напечатать на плоттере изображение в прямом виде;
- при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
- снять с «родной» подложки, используя термостойкую монтажку;
- положить трансфер на изделие изображением вверх.
- закрыть пергаментом или силиконовым листом;
- прижать термопрессом на требуемое время;
- удалить монтажку горячей.

4. Ткани:

Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 40–60°C.
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
Химчистка: нет.
Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.